



HP DesignJet T2600 multifunctionele printerserie

Ontwikkeld met het oog op samenwerking – verander uw werkgroepen in superefficiënte teams



Gestroomlijnde ervaring – ontworpen voor iedereen

- Ongekend eenvoudige ervaring met een slimme 396,2 mm (15,6 inch) interface en de makkelijkste manier om PDF's te printen met HP Click.¹
- Stimuleer een goede samenwerking door teams snel toegang te geven tot gedeelde mappen voor printen en scannen.²
- Bied uw team meer mogelijkheden. Print en deel taken eenvoudig vanuit de cloud met uw mobiele apparaat en de HP Smart-app.
- Past in uw werkomgeving dankzij het kleinste oppervlak en de stille werking, met tot 87% minder geluid.³

Ongekende prestaties – voor de perfecte uitvoering van elk ontwerp

- Veelzijdig ontwerp, van nauwkeurige lijntekeningen tot 3D-afbeeldingen met felle kleuren, met HP Bright Office-inkt.
- Zorg voor de hoogste nauwkeurigheid en geef de kleinste details weer met de unieke Adobe PDF Print Engine.⁴
- Haal deadlines dankzij de hoogste snelheid van tot 180 D/uur, de enige automatische stapelfunctie voor afdrukken³ en dual-rolls.⁵
- Digitaliseer uw projecten eenvoudig met geautomatiseerd scannen, gebruiksvriendelijke snelinstellingen en functies voor post-editing.

Veilig – de veiligste grootformaat printer ter wereld⁶

- Vertrouw op de beste netwerkbeveiliging met features zoals HP Secure Boot en whitelisting.⁶
- Gebruik veilige gebruikersverificatie om te bepalen wie er toegang heeft tot de printer en vertrouwelijke documenten op de printer.
- Zorg ervoor dat uw apparatuur altijd goed beveiligd is met HP JetAdvantage Security Manager.

Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/designjett2600>

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Vergeleken met Canon Direct Print & Share en op basis van 'One Click Print'. Printen met één klik, nadat de afbeelding is geselecteerd, indien het hele bestand zonder wijzigingen van de printinstellingen wordt geprint. Van toepassing op PDF-, JPEG-, TIFF-, DWF-, HP-GL/2-bestanden.

² Met Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

³ Op basis van vergelijkbare grootformaat inktjetprinters onder € 12.000 vanaf december 2018. IDC-cijfers tonen aan dat Canon, Epson en HP gezamenlijk goed zijn voor een aandeel van 98% wereldwijd binnen deze printcategorie sinds het derde kwartaal van 2018. Kleinste oppervlak is voor alle apparaten berekend in de 'bedrijfsmodus' met een open opvangbak en de arm van het scherm (voorpaneel) uitgevouwen voor interactie van de gebruiker, en de scanner omhoog op de Canon TX 3000 T36 MFP en de Epson SC-T5200 MFP om aan de bovenkant media te kunnen plaatsen. Laagste geluidsniveau volgens interne HP tests van het geluidsniveau tijdens de bedrijfsmodus (normaal papier, lijnen tekenen, normale modus) in vergelijking tot de gepubliceerde specificaties van concurrerende printers. Percentageberekeningen van geluidsniveau op basis van lineaire units vs. Canon TX-3000 gepubliceerde specificatie van 51 dB(A). Hoogste printingsnelheid gebaseerd op onafgebroken printingsnelheden. Alleen automatisch stapelen van afdrukken op basis van de eenheid van de geïntegreerde stapelaar versus concurrerende printers die enkel een opvangbak hebben of een opvang met stapelstand.

⁴ Vereist de aanschaf van een HP DesignJet T2600 PostScript®-model of optionele HP DesignJet PostScript/PDF-upgradekit. Hoogste nauwkeurigheid en fijnste details vergeleken met printers zonder de geïntegreerde Adobe-technologie met uitzondering van RIP-gebruikers, en gebaseerd op interne HP tests met PDF-bestanden met speciale lettertypen, PANTONE®-kleuren, vloeiende schaduweffecten, overprinten en transparanties die alleen kunnen worden gereproduceerd met de Adobe PDF Print Engine. De Adobe PDF Print Engine (APPE) is Adobe's snelle, betrouwbare printplatform. Kijk voor meer informatie op <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁵ Dual-rolls worden alleen meegeleverd bij HP DesignJet T2600dr multifunctionele printers.

⁶ Geavanceerde geïntegreerde beveiligingsfeatures zijn gebaseerd op de HP beoordeling van 2019, gepubliceerde geïntegreerde beveiligingsfeatures van concurrerende printers, vanaf februari 2019.

Technische specificaties

Printen	
Printsnelheid	180 A1/uur, 19,3 sec/A1 ¹
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Technologie	HP thermische inktjet
Marges	Rol: 3 x 3 x 3 x 3 mm Vel: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Type inkt	Dyebasis (C, M, Y, pK, G); op pigmentbasis (mK)
Inktdruppel	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Printkoppen	1 universele printkop
Lijnaccuratesse	±0,1% ²
Minimum lijnbreedte	0,02 ppm (PDF adresseerbaar bij 1200 dpi)
Multifunctionele capaciteit	
Scansnelheid	Scannen: tot 7,62 cm/sec (kleur, 200 dpi), tot 25,4 cm/sec (grijsstinten, 200 dpi) Kopiëren: tot 15,24 cm/sec (kleur, 200 dpi), tot 25,4 cm/sec (grijsstinten, 200 dpi)
Scanresolutie	Tot 600 dpi
Technologie	Documentinvoer, CIS (Contact image sensor)
Scanformaat	JPEG-, TIFF- en meerbladige TIFF-bestanden, PDF- en meerbladige PDF-bestanden ³
Scanbestemmingen	USB, gedeelde netwerkmap, harde schijf printer, e-mail
Maximale scanlengte	50 m (PDF), 1,2 m (TIFF), 8 m (UPEG) ⁴
Dikte	0,8 mm
Media	
Verwerking	Losse vellen, automatische rolinvoer aan voorzijde, slim wisselen van rollen ⁵ , geïntegreerde uitvoerstapelaar ⁶ , media-opvangbak, automatisch horizontaal snijmes Scanner: vlakke scanpapierbaan voor losse vellen en originelen op karton
Rolformaat	279 tot 914 mm
Mediaformaat	210 x 279 tot 914 x 1219 mm
Standaard vellen	A4, A3, A2, A1, A0
Dikte	Tot 0,5 mm
Applicaties	
Geheugen	128 GB (bestandsverwerking) ⁷
Vaste schijf	500 GB zelfversleutelend
Connectiviteit	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (met optionele Jetdirect-accessoire), met ondersteuning voor de volgende standaarden: TCP/IP, BootP/DHCP (alleen IPv4), DHCPv6, TFTP (alleen IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatibel met Apple Bonjour, WS Discovery, Embedded Web Server (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), Raw IP printing (9100), LPD, IPP, WS print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X-authenticatie (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Standaardprinttalen	PostScript-printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 Niet-PostScript-printer: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Papierbanen	Direct printen vanaf een USB-flashdrive, printen vanuit gedeelde netwerkmap, e-mails printen, HP driver voor Windows, HP Print Service voor Android, Apple AirPrint-driver voor macOS en iOS, HP Print voor Chrome OS, HP Click, HP Smart-app voor iOS en Android
Drivers	PostScript-printer: Raster-, PostScript- en PDF-drivers voor Windows, AirPrint voor macOS Niet-PostScript-printer: Rasterdrivers voor Windows, AirPrint voor macOS
Beveiligingsfuncties	
	HP Secure Boot, whitelisting, TPM, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, LDAP- en Kerberos-authenticatie, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, certificatenbeheer, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibel met HP Web Jetadmin, compatibel met HP JetAdvantage
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1390 x 760 x 1240 mm
Verzending	1477 x 767 x 800 mm
Gewicht	
Printer	Single-roll: 106 kg, dual-roll: 109 kg
Verzending	Single-roll: 137 kg, dual-roll: 142 kg
Inhoud van de doos	
	HP DesignJet T2600 multifunctionele printer, printerstandaard en opvangbak voor media, 15,6 inch touchscreen, rolinvoeras(sen) ⁸ , printkoppen, introductieset inktcartridges, gebruikershandleiding, netsnoeren
HP Software en oplossingen	
	HP Click, HP mobiel, ondersteuning voor ePrint en iOS/Android plus de HP Smart-app voor mobiel, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (optioneel)
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20 tot 80 % rel
Opslagtemperatuur	-25 tot 55 °C
Geluid	
Geluidsdruk	42 dB(A) (tijdens printen), 32 dB(A) (stand-by), <17 dB(A) (slaapstand)
Geluidsvermogen	≤5,9 B(A) (in bedrijf), ≤4,9 B(A) (stand-by), ≤3,5 B(A) (slaapstand)
Voeding	
Verbruik	120 watt (printen); <36 watt (gereed); <10 watt (slaapstand); 0,3 watt (uit)
Vereisten	Netspanning (zelfinstellend) 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A

Certificering

Veiligheid	VS en Canada (CSA-gecertificeerd); EU (compatibel met LVD en EN 60950-1); Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan (EAC); Oekraïne (UA); Singapore (PSB); China (CCC); Argentinië (IRAM); Mexico (NYPE); India (BIS)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië (ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Milieu	ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EPEAT
Garantie	Twee jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Product	
3EK15A	HP DesignJet T2600dr 36-inch multifunctionele PostScript-printer
3EK15F	HP DesignJet T2600dr 36-inch multifunctionele PostScript-printer
3XB78A	HP DesignJet T2600 36-inch multifunctionele PostScript-printer
3XB78F	HP DesignJet T2600 36-inch multifunctionele PostScript-printer

Accessoires	
3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
5EK00A	HP HD Pro 2 42-inch scanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44-inch scanner
5NB95A	HP SmartTracker USB voor DesignJet
5NB95AAE	HP SmartTracker voor DesignJet
7HC76A	HP DesignJet PostScript/PDF upgradekit
CN538A	HP DesignJet 3 inch kernadapter

Originele HP printsupplies	
B3P06A	HP 727 DesignJet printkop
P2V62A	HP 730 cyaan DesignJet inktcartridge, 130 ml
P2V63A	HP 730 magenta DesignJet inktcartridge, 130 ml
P2V64A	HP 730 gele DesignJet inktcartridge, 130 ml
P2V65A	HP 730 matzwarte DesignJet inktcartridge, 130 ml
P2V66A	HP 730 grijze DesignJet inktcartridge, 130 ml
P2V67A	HP 730 zwarte DesignJet fotoinkcartridge, 130 ml
P2V68A	HP 730 cyaan DesignJet inktcartridge, 300 ml
P2V69A	HP 730 magenta DesignJet inktcartridge, 300 ml
P2V70A	HP 730 gele DesignJet inktcartridge, 300 ml
P2V71A	HP 730 matzwarte DesignJet inktcartridge, 300 ml
P2V72A	HP 730 grijze DesignJet inktcartridge, 300 ml
P2V73A	HP 730 zwarte DesignJet fotoinkcartridge, 300 ml

Gebruik originele HP inkt en printkoppen, en HP grootformaat printmateriaal, voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Deze essentiële componenten vormen samen een geoptimaliseerd printstelsel en originele HP inkt i

Originele HP grootformaat printermedia	
C6810A	HP Bright White inktjetpapier (FSC®-gecertificeerd) ⁹ (recyclebaar) ¹⁰ 914 mm x 91,4 m
C6980A	HP gecoat papier (PEFC®-gecertificeerd) ⁹ (recyclebaar) ¹⁰ 914 mm x 91,4 m
L5C80A	HP Universal zwaar gecoat papier, 3 inch core (FSC®-gecertificeerd) ⁹ (recyclebaar) ¹⁰ 914 mm x 91,4 m
D9R28A	HP Everyday mat polypropyleen, 3 inch core 914 mm x 61 m

Bekijk het complete portfolio HP grootformaat printermedia op HPLFMedia.com.

Service en support	
UB9P6E (1-rol)/UBBU4E (2-rol) HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
UB9P7E (1-rol)/UBBU5E (2-rol) HP 4 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
UB9P8E (1-rol)/UBBU6E (2-rol) HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
UB9P9PE (1-rol)/UBBU7PE (2-rol) HP 1 jaar post-warranty, onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media	
U1XV4E HP preventieve onderhoudsservice	
H4518E HP installatieservice met netwerkconfiguratie	

HP Support Services bieden services voor installatie en uitgebreide ondersteuning (bijvoorbeeld 2, 3, 4 en 5 jaar). Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/gpc>

Eco-voordelen

- Bespaar papier met automatische printinstellingen en nesten van afbeeldingen
- ENERGY STAR®-gecertificeerd¹ en EPEAT®-geregistreerd²
- Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges³
- FSC®-gecertificeerd papier⁴, recyclebare HP media; sommige HP media komen in aanmerking voor een retourprogramma⁵

Recycle printerhardware en in aanmerking komende printersupplies en afdrucken. Kijk voor meer informatie op onze website: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency.
² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor registratiestatus per land.
³ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie.
⁴ BMG-handelsmerklententcode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerklententcode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op <http://www.HPLFMedia.com>.
⁵ Recyclebaar HP papier kan worden gerecycled via algemeen beschikbare recyclingprogramma's of volgens regio-specifieke procedures. Sommige HP media komen in aanmerking voor het retourprogramma voor HP grootformaat media. Deze programma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

¹ Mechanische printtijd. In Fast (Snell) modus met Economodus ingeschakeld, op HP Bright White inktjet papier (Bond) met originele HP inkt.
² ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in de modus Best (optimaal) of Normal (normaal) met originele HP-inkt.
³ ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23°C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0 HP Matte film in de modus Best (optimaal) of Normal (normaal) met originele HP inkt
⁴ Gescand op 200 dpi. Scannen van pdf's alleen beschikbaar op PostScript-modellen.
⁵ Alleen van toepassing op printers met twee rollen.
⁶ Van A4 tot A0, met een capaciteit tot 100 A1.
⁷ Op basis van 8 GB RAM.
⁸ Single-roll printers hebben één spindel, dual-roll printers hebben twee spindles.
⁹ BMG-handelsmerklententcode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerklententcode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. BMG-handelsmerklententcode PEFC™/29-31-261, zie <http://www.pefc.org>. HP handelsmerklententcode PEFC™/29-31-198, zie <http://www.pefc.org>. Niet alle FSC®- of PEFC™-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar.
¹⁰ Recyclebaar via algemeen beschikbare recyclingprogramma's.



